

- 3 Form**
 - A mit Außengewinde
 - I mit Innengewinde
- 4 Kennzeichen**
 - F Festlager
 - L Loslager

1 Nenngröße	2 d ₂	d ₁	3 Bohrung		d ₄ H7	l ₁	l ₂	m	t ₁ min.	t ₂	4 Kennzeichen	
			±0,03	Zapfen GN 1050.1 ±0,03							X +0,05 Radialversatz Kennzeichen L	Z ±0,1 Axialversatz Kennzeichen L
2N	M 10	53	18,5	18,25	6	70,1	15	40	18	10	0,75	0,4
2N	M 12	53	18,5	18,25	6	70,1	20	40	18	10	0,75	0,4

Ausführung 5

Gehäuse
Aluminium
eloxiert, schwarz ASS

Verschlussmechanik
Stahl
• vergütet
• verzinkt, blau passiviert

Befestigungsbuchse bei Form I
Edelstahl 1.4057
vergütet

Befestigungsschraube bei Form A
Zylinderschraube DIN 7984
Stahl
Festigkeitsklasse 8.8

Sonstige Schrauben
Stahl, verzinkt, blau passiviert

Sonstige Teile
Edelstahl, nichtrostend

Einsatztemperatur -30 °C bis 120 °C
RoHS

Auf Anfrage

• andere Farben (Eloxierung) oder blank

Zubehör Seite

GN 1050.1 Zapfen	QVX
GN 1050.2 Flansche	QVX

Schnellverschluss-Kupplungen GN 1050 positionieren und befestigen Bauelemente in Verbindung mit Zapfen GN 1050.1 werkzeuglos, formschlüssig und wiederholgenau. Bei häufigen Rüstvorgängen oder solchen, die umständlich mit Schraubwerkzeug vorgenommen werden müssen, können Schnellverschluss-Kupplungen z. B. an Vorrichtungen oder Produktionslinien zur rationellen Montage von Seitenführungen, Abdeckungen und Anbaugeräten eingesetzt werden.

Ein Sicherungsknopf schützt vor unbedachtem Öffnen der Kupplung. Wird dieser gedrückt, lässt sich die Schiebemuffe axial bewegen um im Inneren einen eingesteckten Zapfen am Einstich zu entriegeln. Außen wird gleichzeitig ein roter Ring sichtbar, welcher den entriegelten Zustand anzeigt.

Die Kupplungen übertragen kein Drehmoment. Werden mehrere Kupplungen an einem Bauelement verwendet, ist es über das Kennzeichen L möglich, einen Radial- sowie Axialversatz auszugleichen. Die Bohrungen d₄ nehmen bei Bedarf Zylinder- oder Spiralspannstifte auf, welche die Kupplung positionieren. Beim Kennzeichen L sind die Stiftbohrungen anwendungsseitig entsprechend größer vorzusehen, um den Radialausgleich zu ermöglichen. Flansche GN 1050.2 sind als Zubehör zur Montage von Kupplungen und Zapfen erhältlich und erweitern deren Anbaumöglichkeiten.

Technische Informationen		Seite
Festigkeitswerte von Schrauben		QVX
Edelstahl-Eigenschaften		QVX




Bestellbeispiel

1	Nenngröße
2	d ₂
3	Form
4	Kennzeichen
5	Oberfläche




GN 1050-2N-M10- I -L-ASS

Montage- und Belastungshinweise

GN 1050 (Form A) mit GN 1050.1 (Form A)



GN 1050 (Form I) mit GN 1050.1 (Form I)



Nenngröße	d ₂ Befestigungsgewinde Schnellverschluss-Kupplung	d ₅ Befestigungsgewinde Zapfen GN 1050.1	F _Z max. Zugbelastbarkeit in kN	F _D max. Druckbelastbarkeit in kN	F _R max. Scherbelastbarkeit in kN
2N	M 10	M 10	25	25	19
2N	M 10	M 12	25	25	19
2N	M 12	M 10	25	25	19
2N	M 12	M 12	35	35	28

Sicherheits-Hinweis: Die Belastbarkeiten werden nur erreicht wenn diese von der Umgebungsstruktur aufgenommen werden können. Anwendungsseitige Gewindebohrungen oder zusätzlich eingesetzte Muttern und Schrauben müssen mindestens der Festigkeitsklasse 8 entsprechen. Je nach Anwendung sind zusätzliche Sicherheitsfaktoren vorzusehen.

Konstruktionsbeispiele für Profilsysteme

