



### 3 Form

- R verriegeln durch Rechtsdrehung  
L verriegeln durch Linksdrehung

1

2

d <sub>1</sub>	Länge l			d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>
50	24	46	-	14	12	45	12	33
60	46	54	64	14	12	45	12	37
70	54	64	-	14	12	45	12	44

## Ausführung

- Sterngriff GN 5337  
Kunststoff Duroplast (PF)  
- schwarz, glänzend  
- temperaturbeständig bis 110 °C
- Bolzen  
Stahl  
verzinkt, blau passiviert
- Türriegel  
Stahl, gesintert  
Stiftloch vorgebohrt
- Spannstift (für Türriegel)  
Stahl, brüniert  
Ø 3 x 20 mm DIN 1481
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

## Auf Anfrage

- Edelstahl-Ausführung

## Hinweis

Türverriegelungen GN 118 haben einen Anzugsbereich von 2 mm.

Es gibt sie in rechter und linker Ausführung, je nachdem ob durch Rechts- oder Linksdrehung verriegelt werden soll.

siehe auch...

- *Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten* → Seite 1196 ff.
- *Türverriegelungen GN 119* → Seite 1240
- *Türverriegelungen GN 117* → Seite 1238

Bestellbeispiel

GN 118-50-46-R

1 d<sub>1</sub>

2 Länge l

3 Form