



- 1 Form**
- SG** mit Sterngriff
 - DK** mit Dreikant
 - VK7** mit Vierkant
 - VK8** mit Vierkant
 - VDE** mit Doppelbart

2

Klemmbereich A1...A9 (Tür- + Zargenbreite)

A 1 (l = 35)	A 2 (l = 40)	A 3 (l = 45)	A 4 (l = 50)	A 5 (l = 55)	A 6 (l = 60)	A 7 (l = 65)	A 8 (l = 70)	A 9 (l = 75)
17 - 25	22 - 30	27 - 35	32 - 40	37 - 45	42 - 50	47 - 55	52 - 60	57 - 65

Ausführung

- Edelstahl nichtrostend, 1.4305 (Türriegel 1.4301)
- Edelstahl-Sterngriffe GN 5334 nichtrostend, 1.4301
- Schutzart IP 65
- IP-Schutzarten → Seite 2153
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

3

Hinweis

Edelstahl-Türverriegelungen GN 119 haben einen Anzugsbereich von 10 mm. Das Verriegeln erfolgt durch Rechtsdrehung (Uhrzeigersinn).

Der Bedienungsbolzen ist mit einem O-Ring versehen.

siehe auch...

- Konstruktions- und Montagehinweise → Seite 1241
- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten → Seite 1196 ff.
- Türverriegelungen GN 119 → Seite 1240

Zubehör

- Steckschlüssel GN 119.2 → Seite 1266
- Schutzkappen GN 120 → Seite 1268
- Öffnungsgriffe GN 120.1 → Seite 1269

Bestellbeispiel

GN 119-SG-A3-NI

- 1 Form**
- 2 Klemmbereich A**
- 3 Werkstoff**