



elesa
Original design MFH

d₁	Länge l		d₂	d₃	h
	Nennmaß	Istmaß	Bohrung		
9	30	29,5	B 3,5	12	27
10	40	39,5	B 3,5	15	33,5

Ausführung

Kunststoff, Polyamid (PA)

• Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C

• Farbe

- schwarz, RAL 9005, matt
- orange, RAL 2004, matt
- grau, RAL 7035, matt
- rot, RAL 3000, matt
- weiß, RAL 9002, matt

- **SW**
- **OR**
- **GR**
- **RT**
- **WS**

RoHS

Fingergriffe GN 224.3 mit Bohrung B 3,5 sind zur Befestigung mit Blechschrauben der Gewindegröße ST 4,2, wie z.B. Linsenkopf-Blechschrauben nach DIN ISO 7049 vorgesehen.

Hinweise

Hinweise	Seite
GN 224.1 Fingergriffe (Stahl)	QVX
GN 224.5 Fingergriffe (Edelstahl)	QVX

Technische Informationen

Festigkeitswerte	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel

1	d₁
2	Länge l
3	d₂
4	Farbe

GN 224.3-10-40-B3,5-SW

