



- 2 Form**
S Verstellung stufenlos
- 3 Kennziffer**
2 mit 5 Edelstahl-Zylinderschrauben ISO 4762

d₁ - d₂ Bohrung - Bohrung	d₁ - s₂ Bohrung - Vierkant	s₁ - s₂ Vierkant - Vierkant	b Laschenbreite	k	l₁	l₂	m	Z₁ Schraubstellen	Z₂ Schraubstellen	Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für Z ₁ für Z ₂			
										l₃		l₃	
B40-B40	B40-V40	V40-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B40-B42	B42-V40	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B40-B45	B45-V40	V40-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B40-B48	B48-V40	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B40-B50	B50-V40	V40-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B42-B42	B40-V45	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B42-B45	B42-V45	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B42-B48	B45-V45	V45-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B42-B50	B48-V45	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B45-B45	B50-V45	V45-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B45-B48	B40-V50	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B45-B50	B42-V50	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B48-B48	B45-V50	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B48-B50	B48-V50	-	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92
B50-B50	B50-V50	V50-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78	92	78	92

Ausführung

- Klemmverbinder**
Aluminium
 • kunststoffbeschichtet
 schwarz, RAL 9005, strukturmatt **● SW**
 • blank, matt gestrahlt **○ BL**

Zylinderschrauben ISO 4762
Edelstahl A2

Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl A2
selbtsichernd durch Polyamidring

RoHS

Technische Informationen Seite
Edelstahl-Eigenschaften QVX

Zubehör
GN 911 Verstellbare Klemmhebel QVX

Die Gelenk-Klemmverbinder GN 289 bestehen aus zwei Laschen-Klemmverbindern GN 279.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch zur Verwendung an Profilsystemen geeignet.

Die Klemmbohrungen sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen z₁ verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Hinweise Seite
GN 279 Laschen-Klemmverbinder QVX

Bestellbeispiel	1 d ₁ - s ₂ (d ₁ - d ₂ , s ₁ - s ₂)
GN 289-B40-V40-S-2-BL	2 Form
	3 Kennziffer
	4 Oberfläche

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10