

Ausführung - Spindelvarianten

<p>S ohne Mutter SK mit Mutter</p>	<p>T ohne Mutter TK mit Mutter</p>	<p>U ohne Mutter UK mit Mutter</p>
<p>Außensechskant unten bei d_2 M 8, M 10, M 12</p>	<p>Schlüsselfläche unten bei d_2 M 16, M 20, M 24, M 30</p>	<p>Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten bei d_2 M 16, M 20, M 24, M 30</p>

<p>V ohne Mutter VK mit Mutter</p>	<p>W mit Verstellhülse</p>	<p>X mit Innengewinde</p>
<p>Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten bei d_2 M 16, M 20, M 24</p>	<p>Abgedecktes Gewinde und Schlüsselfläche unten bei d_2 M 16, M 20, M 24</p>	<p>Außensechskant mit Innengewinde bei d_2 M 8, M 10, M 12, M 16, M 20</p>

d_1	d_2	d_3	h_1	h_2	$h_3 + 4$	$h_4 + 4$	$h_5 + 4$	l_4	l_5	l_6	s	SW_1	SW_2	SW_3	SW_4	SW_5	SW_6	
50	M 8 M 10 M 12	-	14,5	3,5	23	-	-	-	-	-	3	17	-	-	-	-	-	
50	M 16	-	14,5	3,5	-	29	-	-	-	-	3	-	12	8	-	-	-	
60	M 8 M 10 M 12	-	16	4	24	-	-	-	-	-	3	17	-	-	-	-	-	
60	M 16	-	24	16	4	-	30	27	45	45	29	3	-	12	8	10	12	20
80	M 8 M 10 M 12	-	18	5	26	-	-	-	-	-	3	17	-	-	-	-	-	
80	M 16	-	24	18	5	-	32	29	45	45	29	3	-	12	8	10	12	20
80	M 20	-	30	18	5	-	33	30	56	56	36	3	-	15	10	13	16	24
80	M 24	-	35	18	5	-	36	33	67	67	42	3	-	19	12	17	20	30
100	M 8 M 10 M 12	-	20	6	28	-	-	-	-	-	3	17	-	-	-	-	-	
100	M 16	-	24	20	6	-	34	31	45	45	29	3	-	12	8	10	12	20
100	M 20	-	30	20	6	-	35	32	56	56	36	3	-	15	10	13	16	24
100	M 24	-	35	20	6	-	38	35	67	67	42	3	-	19	12	17	20	30
120	M 20	-	22	6	-	39	-	-	-	-	4	-	15	10	-	-	-	
120	M 24	-	22	6	-	42	-	-	-	-	4	-	19	12	-	-	-	
120	M 30	-	22	6	-	46	-	-	-	-	4	-	24	12	-	-	-	

Hinweis

Stellfüße GN 31 mit aufvulkanisiertem Gummi (Formen B3, B4, C3 und C4) und der Schraubenausführung W weisen aufgrund ihrer Konstruktionsweise weniger Toträume auf und sind leichter zu reinigen.

Stellfüße GN 31 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

• Angaben zur Belastbarkeit → Seite 2143

siehe auch...

- Stellfüße GN 33 (Edelstahl, mit Lasche) → Seite 1482
- Stellfüße GN 30 (Stahl, verzinkt) → Seite 1476

Bestellbeispiel

1	d_1
2	d_2
3	l_1 (l_2, l_3, l_7)
4	Form (Fußteller)
5	Spindelvariante

GN 31-80-M20-100-C4-U

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

