



4 Form

C mit Gewinde

K mit Bohrung H7

2

3

3

d ₁	d ₂ Form C Gewinde	d ₃ H7 Form K Bohrung	d ₄ ≈	h ≈	t ₁ min.	t ₂ min.
16	M 4	B 6	8	15	7	9
20	M 5	B 8	12	18	9	11
25	M 6	B 10	15	22,5	11	14
32	M 8	B 12	18	29	14,5	17
40	M 10	B 16	22	37	18	22
50	M 12*	B 20	27	46	21	28

* Diese Größe ist nur in Stahl und Aluminium lieferbar.

Ausführung

Stahl **ST**

poliert

Aluminium **AL**

poliert

Edelstahl 1.4305 **NI**

matt gestrahlt

RoHS

Kugelknöpfe DIN 319 aus Stahl, Aluminium und Edelstahl sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.

Hinweise

DIN 319 Kugelknöpfe (Kunststoff) Seite QVX

Technische Informationen

ISO-Passungen Seite QVX

Edelstahl-Eigenschaften Seite QVX

Bestellbeispiel

1 2 3 4
DIN 319-AL-40-M10-C

1 Werkstoff

2 d₁

3 d₂ (d₃)

4 Form