




Anwendungsbeispiele



4 Kennziffer

- 2 Verbindung von 2 Profilen
- 3 Verbindung von 3 Profilen

5 Form

- C mit Befestigungsset

1 s ₁	2 s ₂	3 n	d Gewinde selbstformend	Länge l ≈	SW	Anzugsmoment in Nm
30	30	8	S 8	21	5	25
45	45	10	S 12	24	T50	35

Ausführung

Gehäuse	6	7	8
Aluminium, blank			AB
Schrauben			
Stahl, verzinkt, blau passiviert			SZ
Abdeckkappen			
Kunststoff, Polyamid (PA) schwarz			S
RoHS			

Würfelverbinder GN 33b befestigen zwei bzw. drei Aluprofile stirnseitig, rechteckig und verdrehsichernd aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig.

Zur Erleichterung der Montage sollte das selbstformende Gewinde der Schrauben geschmiert werden. Die Stirnseite der Aluprofile werden durch die Würfelverbinder verdeckt, was für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild sorgt.

Beim Einsatz von Flächenelementen in der Nut müssen diese mit einer entsprechenden Eckenfase versehen werden.

Hinweise	Seite
GN 10b Aluprofile (Profiltyp leicht)	QVX
GN 10b Aluprofile (Profiltyp schwer)	QVX

Technische Informationen	Hauptkatalog Seite
Kunststoff-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel	
	1 s ₁
	2 s ₂
	3 n
	4 Kennziffer
	5 Form
	6 Werkstoff (Gehäuse)
	7 Werkstoff (Schrauben)
	8 Farbe der Abdeckkappen

GN 33b-454510-2-C-ABSZ S