



1

2

d <sub>1</sub>	Länge l						d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	r	t min.
	55*	64	88*	96	100	200						
8	55*	64	88*	96	100	M 4	12	40	30	9	8	
10	88*	100	120*	180*	200	M 5	15	47	35	11	12	
12	125	160	200	250	-	M 6	-	60	44	12	12	

\* geeignet für 19"-Gehäuseteknik

## Ausführung

### Griff

- Stahl
- kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, struktur matt
- verchromt
- brüniert

- SW
- CR
- BT

### Auflagescheiben

- Zink-Druckguss
- vernickelt

RoHS

Bügelgriffe GN 425.1 werden aus gebogenem Stahlprofil hergestellt. Bügelgriffe GN 425.1 Ø 8 und Ø 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert. Die Scheiben sind lose beigelegt.

Für den Einsatz im Außenbereich ist die verchromte Ausführung nur bedingt geeignet. Für diesen Fall ist die Edelstahl-Ausführung vorzuziehen.

### Hinweise

GN 425.1 Bügelgriffe (Edelstahl / Aluminium)

GN 425 Bügelgriffe (Stahl, nicht abgewinkelt)

Seite

QVX

QVX

### Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit

QVX

### Zubehör

GN 181 Befestigungssätze (Befestigung von der Bedienseite)

QVX

### Bestellbeispiel

GN 425.1-10-100-CR

1 d<sub>1</sub>

2 Länge l

3 Oberfläche