



2

3

d ₁		Länge l ±0,25			d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	r	s max.
Edelstahl	Stahl											
6	-	55*	64	88*	M 6	12	21	27,5	9,5	10	6	4
10	10	100	120	180	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6

* geeignet für 19"-Gehäusetechnik

Ausführung

1

4

Griff

• Stahl	ST	
• verchromt		☉ CR
• Edelstahl 1.4305	NI	
• matt gestrahlt		GS

Sechskantmuttern ISO 8675

Edelstahl A2

Unterlegscheiben DIN 125

Edelstahl A2

RoHS

Klappgriffe GN 425.2 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht oder nur wenig vorstehen soll.

In beiden Endstellungen wird der Griff durch gefederte Druckstücke gehalten.

Hinweise

Seite

GN 425.5 Klappgriffe (Anbauteil Kunststoff) QVX

GN 425.8 Schalen-Klappgriffe (mit Arretierung oder Federrückstellung) QVX

GN 425.9 Klappgriffe (Edelstahl, mit / ohne Haltefeder) QVX

GN 825.1 Klappgriffe (Kunststoff, mit Federrückstellung) QVX

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit QVX

Edelstahl-Eigenschaften QVX

Bestellbeispiel (Stahl)

1	Werkstoff
2	d ₁
3	Länge l
4	Oberfläche

GN 425.2-ST-10-120-CR

Bestellbeispiel (Edelstahl)

1	Werkstoff
2	d ₁
3	Länge l
4	Oberfläche

GN 425.2-NI-10-180-GS