


Ansicht auf Haftfläche



2

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h	Nennhaftkräfte in N
12	3,4	6,4	7	10
43	7,5	12,5	6	100
88	6,5	12,5	8,5	550

## Ausführung

1

3

- Stahlteil verzinkt
- Magnetwerkstoff NdFeB **ND**  
Neodym, Eisen, Bor  
temperaturbeständig bis 80 °C
- Gummiummantelung Elastomer (TPE) ≈ 80 Shore A
  - schwarz  SW
  - weiß  WS
- *Elastomer-Eigenschaften* → Seite 2158
- **RoHS**

## Zubehör

- Haltescheiben GN 70 → Seite 2072
- Haftscheiben GN 70.1 → Seite 2073

## Auf Anfrage

- andere Farben
- andere Shorehärten

## Hinweis

Haltemagnete GN 51.8 mit Gummiummantelung bilden im Verbund mit dem Stahlteil ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die gummierte Haftfläche konzentriert.

Der Gummi schützt empfindliche Oberflächen vor Beschädigungen durch den Magnet und verfügt zudem über einen großen Reibungskoeffizienten, wodurch sich hohe seitliche Verschiebekräfte ergeben.

siehe auch...

- *Weitere Erläuterungen zu Haltemagneten* → Seite 2028
- *Haltemagnete GN 51.4 (mit Bohrung)* → Seite 2042
- *Flachtopfmagnete GN 58 (mit Senkbohrung)* → Seite 2040
- *Haltemagnete GN 50.4 (mit Bohrung)* → Seite 2036

## Bestellbeispiel

**GN 51.8 -ND-88-WS**

1	Magnetwerkstoff
2	d <sub>1</sub>
3	Farbe

