



**elesa**  
Original design VCHT.

**3 Form**

- E** mit Abdeckkappe (Gewinde-Sackloch)
- D** ohne Abdeckkappe (Gewinde-Durchloch)

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> Form E		d <sub>3</sub> Form D		d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t
32	M 5	M 6	M 5	M 6	12	10	22,5	8,5	16,5
40	M 6	M 8	M 6	M 8	14	12	27	10	20
50	M 8	M 10	M 8	M 10	18	15	30	10	20
63	M 10	M 12	M 10	M 12	20	19	35,5	14	29
74	M 12	M 16	M 12	M 16	25	17	39,5	15	29

**Ausführung**

**Griff**

- Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
- schwarz, matt

**Buchse**

Stahl, verzinkt

**Abdeckkappe** bei Form E

Kunststoff, Polypropylen (PP)

- schwarz, RAL 9005, matt
- orange, RAL 2004, matt
- grau, RAL 7035, matt
- gelb, RAL 1021, matt
- blau, RAL 5024, matt
- rot, RAL 3000, matt
- grün, RAL 6017, matt

- **DSW**
- **DOR**
- **DGR**
- **DGB**
- **DBL**
- **DRT**
- **DGN**

RoHS

Sterngriffe GN 5337.1 mit vorstehender Buchse weisen folgende Vorteile auf: Die Auflagefläche steht genau senkrecht zur Bohrung und ist mit vollem Durchmesser aus Stahl. Die herausragende Stahlbuchse erlaubt eine einwandfreie Querstiftverbindung.

**Hinweise**

	Seite
GN 5337.2 Sterngriffe (Buchse Messing / Stahl)	QVX
GN 5337.7 Sterngriffe (Buchse Edelstahl)	QVX
GN 5337.6 Sterngriffe (Softline)	QVX

**Technische Informationen**

Kunststoff-Eigenschaften	QVX
--------------------------	-----

Bestellbeispiel (ohne Abdeckkappe)

**GN 5337.1-40-M8-D**

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>3</sub>
3	Form

Bestellbeispiel (mit Abdeckkappe)

**GN 5337.1-32-M5-E-DSW**

1	d <sub>1</sub>
2	d <sub>2</sub>
3	Form
4	Farbe der Abdeckkappe