



4 Form

E mit Abdeckkappe  
(Gewinde-Sackloch)

5 Verliersicherung

P mit Kunststoff-Kugelschleife

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Länge l				d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	r	t
25	M 5	10	16	20	25	13	19	8	2,75	20	10
32	M 6	16	20	25	30	15	23	10	2,75	21	12
40	M 8	20	25	30	40	17	27	12	2,75	21,5	18
50	M 10	20	25	30	40	19	32	14	2,75	22,5	20
63	M 12	30	40	50	-	22	37	16	2,75	24	26

Ausführung

- Kunststoff  
Thermoplast (Polypropylen PP)  
- verstärkt, schlagfest  
- temperaturbeständig bis 60 °C  
- schwarz, matt
- Buchse  
Messing
- Schraube  
Stahl verzinkt, blau passiviert
- Ringöse / Kugelschleife  
Thermoplast (Polyacetal POM)
- Schlüsselring  
Edelstahl nichtrostend, brüniert
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- RoHS

Auf Anfrage

- Kunststoff-Kugelschleifen in anderen Längen

Hinweis

Sterngriffe GN 5337.13 können über die Kugelschleife an einem Grundkörper unverlierbar befestigt werden.

Die Sterngriffe werden **montiert** (mit Kunststoff-Kugelschleife) geliefert.

siehe auch...

- Sterngriffe GN 6336.13 (mit Verliersicherung) → Seite 551
- Sterngriffe GN 5337.2 → Seite 560
- Sterngriffschrauben GN 5337.2 → Seite QVX
- Weitere Sterngriffe mit Verliersicherung GN 111.7 → Seite 2084

Bestellbeispiel (Buchse)

GN 5337.13-40-M8-E-P

- 1 d<sub>1</sub>
- 2 d<sub>2</sub>
- 4 Form
- 5 Verliersicherung

Bestellbeispiel (Schraube)

GN 5337.13-50-M10-30-P

- 1 d<sub>1</sub>
- 2 d<sub>2</sub>
- 3 Länge l
- 5 Verliersicherung