



- 3 Form**
- AN** volle Kugel
 - BN** abgeflachte Kugel
 - VN** abgeflachte Kugel, mit Verdrehsicherung
 - VRN** abgeflachte Kugel, mit Verdrehsicherung, geriffelt



d ₁	Form AN		Form VN				d ₂	d ₃	d ₄	l ₂ ≈	l ₃ ≈	l ₄ ≈	l ₅	l ₆	sw	Stat. Belastbarkeit in N Form AN / Form BN	
	Form AN	Form BN	Form VN	Form VRN	Nennlänge												
M 4	-	-	10	12	16	20	25	2,5	2	7	0,8	0,2	-	2,1	4	3	2040
M 5	-	-	12	16	20	25	30	3	2,5	8,5	1	0,4	-	2,4	5	4	3000
M 6	M 6	M 6	16	20	25	30	40	4	3,2	10	1,3	0,6	0,45	3	6	5	4500
M 8	M 8	M 8	20	30	35	40	50	5,5	4,5	13	1,8	0,8	0,5	3,5	8	6	9000
M 10	M 10	M 10	25	30	40	50	60	7	6	16	2,3	0,8	0,6	4,5	10	8	14400
M 12	M 12	M 12	30	50	80	-	-	8,5	7,2	18	2,8	1	0,75	5	12	10	18000
M 16	M 16	M 16	40	60	80	-	-	12	10,7	24	4,3	1,3	1	6	16	14	43800

Ausführung

- Schraube
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301
- Kugel
Edelstahl
- nichtrostend, 1.4125
- gehärtet
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- **RoHS**

Hinweis

Edelstahl-Kugelspannschrauben GN 606 mit voller Kugel (Form AN) werden eingesetzt, wenn eine punktförmige Spannfläche erwünscht ist.

Die abgeflachte Kugel ermöglicht das Spannen oder Abstützen von nicht parallelen Flächen unter Vermeidung von Druckstellen.

Die Verdrehsicherung (Form VN/VRN) bewirkt, dass die Kugel nur max. 9° verdreht werden kann. Damit ist sichergestellt, dass immer mit der Fläche gespannt wird.

siehe auch...

- *Edelstahl-Kugelspannschrauben GN 605 (Gewindestift)* → Seite 1053

Bestellbeispiel

GN 606-M16-40-AN

1	d ₁
2	l ₁
3	Form

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

