




Original design IZP.

 **Form**
N neutral**M** mit Markierungspfeil**S** mit Skala 0...9,
20 Teilstriche

 d_1 f7	 d_2 H8 Bohrung	d_3	d_4	d_5	d_6	l_1	l_2	l_3	t_1	t_2
27	B 6	22	25	20,5	M 4	30	12	18	24	12
32	B 8	25	30	25	M 4	38	13	23	30	13
35	B 10	28	33	26,5	M 5	45	15	27	37	15
40	B 12	33	38	31	M 5	52	16,5	32	44	16

Ausführung**Knopf**

Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
- schwarz, glänzend
- Markierungspfeil bei Form M
weiß, lasergraviert
- Skala bei Form S
weiß, lasergraviert

Deckel

Aluminium, eloxiert, naturfarben

Mutter / Gewindestift DIN 916

Stahl

RoHS

Auf Anfrage

- spezielle Skalierungen
(siehe auch Bestellschema)

Neben der Standard-Skala (Form S) können Drehknöpfe GN 626 mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer möglichen Skalierung ist das sehr übersichtlich dargestellte „Bestellschema Skalierungen“ zu verwenden.

Hinweise**GN 526** Drehknöpfe (Kunststoff, mit Stahlbuchse)**GN 726** Drehknöpfe (Aluminium, schwarz eloxiert)**GN 726.1** Drehknöpfe (Aluminium, schwarz eloxiert)**Seite**

QVX

QVX

QVX

Technische Informationen

Bestellschema Skalierungen

ISO-Passungen

Kunststoff-Eigenschaften

QVX

QVX

QVX

Zubehör**GN 826** Klemmelemente (für Verstellspindeln)

QVX

Bestellbeispiel**GN 626-40-B12-N** d_1  d_2  **Form**