



1

2

3

| d ₁ | d ₂ | l ₁ Nennlänge | | | | | - | l ₂ | | d ₃ | | d ₄ | h ₁ | h ₂ |
|----------------|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|----------------|---|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
| | | MS-Zapfen | KU-Zapfen | MS-Zapfen | KU-Zapfen | MS-Zapfen | | KU-Zapfen | | | | | | |
| 25 | M 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | - | 0,5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 16 | 8 | |
| 32 | M 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 1 | 1,3 | 4 | 3,5 | 14 | 20 | 10 | |
| 40 | M 8 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 1,5 | 1,6 | 6 | 5 | 18 | 25 | 13 | |
| 50 | M 10 | 20 | 25 | 30 | 45 | 55 | 2 | 1,9 | 8 | 6,5 | 22 | 32 | 17 | |

Ausführung

4

- Sterngriff DIN 6336
Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)
schwarz, matt
- Schraube
Edelstahl
nichtrostend, 1.4567
- Druckzapfen
- Messing **MS**
- Kunststoff (Polyacetal POM) **KU**
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

Sterngriffschrauben GN 6336.10 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen vermieden werden sollen.

siehe auch...

- Rändelhohlschrauben GN 421.10 (mit Druckzapfen) → Seite 638
- Flügelschrauben GN 633.10 (mit Druckzapfen) → Seite 610
- Rändelgriffschrauben 7336.5 (mit Druckzapfen) → Seite 627
- Sterngriffschrauben GN 6336.10 mit Verliersicherung GN 111.7 → Seite 2084

Bestellbeispiel

GN 6336.10-32-M6-20-KU

| | |
|---|-------------------------|
| 1 | d ₁ |
| 2 | d ₂ |
| 3 | l ₁ |
| 4 | Werkstoff (Druckzapfen) |