



2 d_1 ^{+0,1} / _{+0,3}	3 d_2 -0,2	4 s ±0,1		
4	8	1	2	-
4	12	1	2	3
5	10	1	2	3
5	15	2	3	-
6	12	1	2	3
6	20	2	3	5
8	16	2	3	5
8	25	2	3	5
10	20	2	3	5
10	30	3	5	-
12	20	2	3	5
12	30	3	5	-
16	20	2	3	5
16	30	3	5	-

Ausführung

- **Edelstahl** **NI**
- nichtrostend, 1.4301
- gedreht, blank
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- **RoHS**

Auf Anfrage

- andere Abmessungen
- chemisch geschwätzte Oberfläche

Hinweis

Edelstahl-Unterleg- / Ausgleichscheiben GN 6343 werden hauptsächlich im Maschinen- und Vorrichtungsbaubau eingesetzt, wenn durch Unterlegen eine Niveaueinstellung gefordert ist.

siehe auch...

- *Edelstahl-Vorlegescheiben GN 184.5* → Seite 1090
- *Scheiben DIN 6340* → Seite 1092
- *Hochfeste Unterlegscheiben GN 6339* → Seite 1088

Bestellbeispiel

GN 6343-NI-8-25-2

1	Werkstoff
2	d_1
3	d_2
4	s

