








$l_1 = 66 / 92$



$l_1 = 114$



1 2

d	l ₁	b ₁	b ₂	l ₂	s	max. Durchflussmenge in l/min	max. zulässiger Betriebsdruck in bar	≈ erforderlicher Mindest-Volumenstrom Q in l/min			max. Druckabfall durch den Durchflussanzeiger in bar
								Wasser	Hydrauliköl (HPL 22)	Hydrauliköl (HPL 64)	
G 1/4	66	44	27	22	20	10	25	0,6	2,5	3,5	0,15
G 3/8	92	60	40	36	28	20	15	1,2	3	4	0,25
G 1/2	92	60	40	36	28	40	15	1,2	3	4	0,3
G 3/4	114	70	70	46	46	60	15	2,1	3,7	5	0,17
G 1	114	70	70	46	46	80	12	2,1	3,7	5	0,15

Ausführung

- Schauglas Borosilikatglas (Pyrex®)
 - temperaturbeständig bis 100 °C
 - höchste chemische Beständigkeit
- Rotor
 - Thermoplast Polypropylen (PP)
 - rot
- Endstücke
 - Thermoplast Polypropylen (PP)
 - schwarz, matt
 - Gewindeeinsätze Messing
- Verbindungselement
 - Messing vernickelt / Stahl verzinkt
- O-Ringe
 - Gummi NBR (Perbunan®)
- Kunststoff-Eigenschaften → Page 2158
- Edelstahl-Eigenschaften → Page 2166
- RoHS

3

Hinweis

Bei Durchflussanzeigern GN 655 dreht sich ab einem Mindest-Volumenstrom Q ein Rotor, abhängig vom Medium und dessen Viskosität. Der so angezeigte Durchfluss ist von allen Pagen her einsehbar.

Dabei zeichnen sie sich durch eine hohe chemische Beständigkeit aus und sind so z.B. auch für glykolhaltige Flüssigkeiten verwendbar. Für weiterführende Informationen zur Medien- und Druckbeständigkeit ist Rücksprache erforderlich. Die maximale Gebrauchstemperatur beträgt 100 °C.

Der Durchflussanzeiger kann in beliebiger Position montiert werden, die Strömungsrichtung und die Einbaulage spielt keine Rolle.

siehe auch...

- Edelstahl-Leitungssiebe GN 7405 → Page 1628
- Ölstandsanzeiger GN 650 → Page 1564
- Ölstandsanzeiger GN 650.2 → Page 1566

Auf Anfrage

- Rotor in blauer Farbe
- Gewindeeinsätze mit NPT-Gewinde
- Gewindeeinsätze in Edelstahl 1.4401

Bestellbeispiel

GN 655-G3/8-92-RT

1	d
2	l ₁
3	Farbe

