



d ₁	l ₁ ±1							a	b	d ₂	h ₁	h ₂	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ max.	l ₆
20	180	200	250	300	350	400	-	48	28	M 8	45	58	19	10	25	6	9,5
30	300	350	400	500	600	700	1000	57	38	M 10	60	78	23	12	35	9	14,5

Ausführung

Griffrohr

- Wandstärke 1,5 mm
- Aluminium
 - kunststoffbeschichtet
 - schwarz, RAL 9005, strukturmatt ● **SW**
 - eloxiert, naturfarben ● **EL**
- Edelstahl 1.4301
 - geschliffen, matt glänzend ● **NG**

Endstücke

- Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur bis 100 °C
- schwarz, matt

Befestigungsset

- Edelstahl A2
- Zylinderschrauben ISO 4762
- Sechskantmuttern ISO 4032
- Unterlegscheiben DIN 125

RoHS

Bei Bügelgriffen GN 667 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung montiert werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren. Bei großen Griffllängen bzw. Belastungen sind auf Anfrage Abstütungen lieferbar.

Hinweise

Hinweise	Seite
GN 767 Bügelgriffe (Griffrohr kunststoffbeschichtet)	QVX
GN 767.1 Bügelgriffe (Griffrohr eloxiert)	QVX
GN 667.2 Bügelgriffe (Montage von der Rückseite)	QVX

Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel (Griffrohr, Aluminium)

1	d ₁
2	l ₁
3	Oberfläche

GN 667-20-200-EL

Bestellbeispiel (Griffrohr, Edelstahl)

1	d ₁
2	l ₁
3	Oberfläche

GN 667-30-1000-NG

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4

