



1 2

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub> ±1							a	b	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	t
30	300	350	400	500	600	700	1000	57	38	M 10	60	78	23	12	17

### Ausführung

#### Griffrohr

Wandstärke 1,5 mm

• Aluminium

- kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- eloxiert, naturfarben

• Edelstahl 1.4301

- geschliffen, matt glänzend

● SW  
● EL

● NG

#### Endstücke

Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur bis 100 °C
- schwarz, matt
- Gewindebuchse Messing

RoHS

3

Bei Bügelgriffen GN 667.2 kann das Griffrohr ohne weitere Bearbeitung montiert werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren.

#### Hinweise

GN 667 Bügelgriffe (Montage von der Bedienseite)

Seite

QVX

#### Technische Informationen

Angaben zur Belastbarkeit

QVX

Kunststoff-Eigenschaften

QVX

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

#### Bestellbeispiel

GN 667.2-30-1000-NG

1	d <sub>1</sub>
2	l <sub>1</sub>
3	Oberfläche