



3 Form

A ohne Rändel

B mit Rändel

1

2

d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	t min.
21	M 4	12,5	18	10,5	10
21	M 5	12,5	18	10,5	10
25	M 6	14,5	22,5	14	12
25	M 8	14,5	22,5	14	12
31	M 8	18,5	27	17	15
31	M 10	18,5	27	17	17

Ausführung

- GN 676.1**
Stahl
brüniert
- GN 676.2**
Stahl
verzinkt, blau passiviert
- GN 676.5**
Edelstahl 1.4305
matt gestrahlt
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

Knöpfe GN 676.1 / GN 676.2 / GN 676.5 werden als Bedienelement für Zug- oder Druckbewegungen eingesetzt. Dabei gibt die konkave Ausnehmung dem Daumen einen angenehmen Halt.

Die Ausführung mit Rändel (Form B) kann als Rändelmutter verwendet werden.

siehe auch...

- Rändelknöpfe GN 676 (Kunststoff) → Seite 84
- Rändelknöpfe GN 676 (Kunststoff, detektierbar) → Seite 86
- Rändelknöpfe GN 676 (Kunststoff, antibakteriell) → Seite 87
- Pilzknöpfe GN 75 (Stahl) → Seite 82
- Pilzknöpfe GN 75.5 (Edelstahl) → Seite 82

Bestellbeispiel (Stahl, brüniert)

GN676.1-21-M5-B

- 1 d₁
- 2 d₂
- 3 Form

Bestellbeispiel (Stahl, verzinkt)

GN676.2-25-M6-B

- 1 d₁
- 2 d₂
- 3 Form

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN676.5-31-M10-A

- 1 d₁
- 2 d₂
- 3 Form