



4 Form
A rundstirnig

1 2 3

b	h9	h	Länge l																	für Wellen-Ø über bis
2	2	6	8	10	12	14	16	18	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6...8
3	3	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	32	35	36	-	-	-	8...10
4	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	-	-	-	10...12
5	5	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50	-	-	-	12...17
6	6	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50	56	63	-	-	-	17...22
8	7	12	14	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50	56	63	70	80	90	22...30
10	8	16	18	20	22	25	28	32	36	40	45	50	56	63	70	80	90	100	110	30...38
12	8	20	25	28	32	36	40	45	50	56	63	70	80	90	100	125	-	-	-	38...44

Ausführung

Stahl C45

blank

RoHS

Auf Anfrage

• b = 14, 16, 18, 20

Passfedern DIN 6885 sind nur in Verpackungseinheiten von 50 Stück je Größe und Länge lieferbar.

Hinweise

DIN 6885 Passfedern (Edelstahl)

Seite

QVX

Technische Informationen

Passfedernuten DIN 6885-1 (hohe Nabennut)

QVX

Passfedernuten DIN 6885-2 (niedrige Nabennut)

QVX

ISO-Passungen

QVX

Bestellbeispiel

1 2 3 4
DIN 6885-6-6-28-A

1	b
2	h
3	Länge l
4	Form