



### 3 Form

- A mit Markierungspfeil
- B neutral, ohne Markierung oder Skala
- S mit Skala 0...9, 20 Teilstriche

### 4 Kennziffer

- 1 mit Gewindestift
- 2 mit Spannzange

<b>1</b> $d_1$	<b>2</b> $d_2$ H8 Bohrung		<b>2</b> $d_3$ Zange	$d_4$	$d_5$	$d_6$	$d_7$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	Länge l	t
22	B 5	-	-	16	14	M 4	27,5	22	16	4,3	8	12,5	-
27	B 6	-	Z 6	20	18	M 4	33,5	26	20	4,3	9	14	14
34	B 6	B 8	Z 8	25	23	M 5	41	30	24	4,2	10	15	17
42	B 8	B 10	Z 10	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20

## Ausführung

### Knopf

Aluminium  
eloxiert, schwarz

### Skalening

- Kunststoff, schwarz
- aufgepreßt
- Markierungspfeil bei Form A weiß, lasergraviert
- Skala bei Form S weiß, lasergraviert

### Deckel

Kunststoff, hellgrau

### Spannzange / Sechskantmutter

Messing

### Gewindestift DIN 916

Edelstahl  
mit Innensechskant und Ringschneide

RoHS

## Auf Anfrage

- spezielle Skalierungen, (siehe auch Bestellschema)

Der hellgraue Deckel der Drehknöpfe GN 726.2 verdeckt Befestigungselemente, sowie vor- oder zurückstehende Wellen und bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an.

Die Spannzangenausführung ermöglicht ein leichtes „Einstellen“ der Ausführung mit Skala oder Pfeil.

Neben der Standard-Skala (Form S) können diese Drehknöpfe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge einer möglichen Skalierung ist das sehr übersichtlich dargestellte „Bestellschema Skalierungen“ zu verwenden.

### Hinweise

GN 726.1 Drehknöpfe (Aluminium)

GN 723.4 Drehknöpfe (Aluminium)

Seite

QVX

QVX

### Technische Informationen

Bestellschema Skalierungen

ISO-Passungen

QVX

QVX

### Zubehör

GN 826 Klemmelemente (für Verstellspindeln)

QVX

### Bestellbeispiel


  
**GN 726.2-27-Z6-S-2**

1  $d_1$

2  $d_3$  ( $d_2$ )

3 Form

4 Kennziffer