



1			2			3				
d ₁	d ₂	Länge l			b	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂ ≈
40	M 4	8	12	16	4	11	11,8	7	22	4
50	M 5	12	16	20	5	13	13,8	9	28	5
63	M 6	16	20	25	7	16	16,8	12	35	6

Ausführung

Flügel-schraube

Edelstahl-Feinguss 1.4408 (A4)

- mattiert (Ra < 0,8 µm)
- poliert (Ra < 0,8 µm)

MT
PL

Dichtring

- H-NBR
- EPDM
- FKM
- FDA-konformer Werkstoff
- blau
- Härte 85 ±5 Shore A

H
E
F

RoHS

Flügel-schrauben GN 8351 sind mit den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die Ausführungen mit Oberfläche PL, sowie mit Dichtring H und E sind zusätzlich mit den Richtlinien der EHEDG konform. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine tottraumfreie Befestigung, die nicht schöpfende Geometrie in Verbindung mit der hohen Oberflächengüte wirkt Schmutzansammlung entgegen und erleichtert die Reinigung.

Flügel-schrauben spannen und fixieren Bauteile einfach und werkzeuglos. Durch die ergonomische Griffform lassen sich dabei große Spannkraften erzielen.

Aufgrund des verwendeten Werkstoffs können die Flügel-schrauben darüber hinaus in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

Hinweise

- GN 8350 Flügel-schrauben (Edelstahl) QVX
- GN 8341 Flügel-muttern (Edelstahl, Hygienic Design) QVX

Technische Informationen

- Produktfamilie Hygienic Design QVX
- Kunststoff-Eigenschaften QVX
- Edelstahl-Eigenschaften QVX

Zubehör

- GN 7600 Dichtringe QVX

Bestellbeispiel

1	d ₁
2	d ₂
3	Länge l
4	Oberfläche
5	Werkstoff (Dichtring)

GN 8351-50-M5-16-MT-E