



3 Form

- A** mit Bohrung für Zylinderschraube
- B** mit Befestigungsgewinde d_2

1 **2**

b Schlittengröße	l₁	d₁ für Zylinderschrauben DIN 912	d₂	h	l₂	l₃	l₄	l₅
30	41	2,7	M 2,5	4,2	35,4	41	35,4	6,5
50	67	3,3	M 3	7	58	67	58	10
80	105	4,5	M 4	12,5	92	105	92	14,5
120	145	5,5	M 5	13,8	131,8	145	131,8	14,5

Ausführung

- Aluminium eloxiert, naturfarben
- Zylinderschrauben DIN 912 Edelstahl
- RoHS

Hinweis

Mit Befestigungssätzen GN 900.1 werden die Verstell Schlitten GN 900 maschinenseitig montiert.

Die Befestigung erfolgt „außerhalb“ des Schlittens. Gleichzeitig kann der Innenschlitten in einem begrenzten Bereich verschoben werden.

Ein Befestigungssatz GN 900.1 besteht aus zwei Befestigungsschienen. Vier Edelstahl-Zylinderschrauben gehören zum Lieferumfang.

siehe auch...

- Verstell Schlitten GN 900 → Seite 1938

Bestellbeispiel

GN 900.1-80-105-A

1	b
2	l₁
3	Form