



**1** **2** **3**

**Klemmhebel mit Schraube**

$l_1$	$d_1$	$l_2$	$d_2$	$h_1$	$h_2 \approx$
45	M 6	20	10	9	34
63	M 6	20	10	12	44

**1** **2**

**Klemmhebel mit Innengewinde**

$l_1$	$d_3$	$l_2$	$d_2$	$h_1$	$h_2 \approx$
63	M 8	-	-	-	45
78	M 8	-	-	-	54
78	M 10	-	-	-	54
92	M 10	-	-	-	64

**Ausführung**

- Griffkörper  
Edelstahl-Feinguss 1.4308  
matt gestrahlt **GS**
- Buchse / Schraubeneinsatz  
Edelstahl 1.4305
- Halteschraube  
Edelstahl 1.4305
- Druckfeder  
Edelstahl 1.4310
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

**4 Hinweis**

Verstellbare Klemmhebel GN 911.3 ersetzen bei Klemmverbindern und Verfahrsschlitten aus Edelstahl die Innensechskantschrauben DIN 912 bzw. die Muttern DIN 917.

In den Maßtabellen der Klemmverbinder und der Verfahrsschlitten ist für jede Schraubstelle eine Empfehlung für den passenden Klemmhebel angegeben.

**Bestellbeispiel (Innengewinde)**

<b>1</b>	$l_1$
<b>2</b>	$d_3$
<b>4</b>	Oberfläche

**GN 911.3-63-M8-GS**

**Bestellbeispiel (Schraube)**

<b>1</b>	$l_1$
<b>2</b>	$d_1$
<b>3</b>	$l_2$
<b>4</b>	Oberfläche

**GN 911.3-45-M6-20-GS**

3.1  
3.2  
3.3  
3.4  
3.5  
3.6  
3.7  
3.8  
3.9

