



**2 Form**

**KVS** mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)

**GVS** mit Kugelgriff, gerade (Kerbverzahnung)

**SKS** mit Sechskant

**3 Spannrichtung**

**R** durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

**L** durch Linksdrehung



$d_1 -0,5$	$l_1$									$d_2$	$d_3$	$d_5$	$d_6$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4 \approx$	$h_5$	$h_7 \approx$	$l_2 \approx$	$l_2 \approx$	$sw$
40	10*	15	20	25	30	35**	40	45*	M 6	25	24	20	10,3	36	26	26	55	31	0,2	100	15	15
40	50	55**	60	65*	70	75**	80	90	M 6	25	24	20	10,3	36	26	26	55	31	0,2	100	15	15
50	12	22	32	42	52	62	72	82	M 8	30	28	24	12,3	41	31	31	62	36	0,2	116	19	19
50	92	102	112	-	-	-	-	-	M 8	30	28	24	12,3	41	31	31	62	36	0,2	116	19	19

\* nur Form KVS und GVS \*\* nur Form SKS

**Ausführung**

**• GN 918.2**

**Stahl**

- Spannriegel / Führungsbuchse / Anlaufscheibe einseitiggehärtet
- Zylinderschraube ISO 4762-12.9
- Griffschaft brüniert

**GN 918.7**

**Edelstahl**

- Spannriegel 1.4305, chemisch vernickelt
- Führungsbuchse / Anlaufscheibe 1.4542, vergütet
- Zylinderschraube ISO 4762-A2-70
- Griffschaft 1.4305, matt gestrahlt

**Kugelknopf DIN 319**

Kunststoff, Phenolharz (PF)  
schwarz, glänzend

RoHS

**Technische Informationen**

Seite

Konstruktionshinweise	QVX
Festigkeitswerte von Schrauben	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX

Spannriegel GN 918.2 / GN 918.7 haben eine rundlaufende Keilfläche. Sie ermöglichen bei verhältnismäßig großem Spannweg und hoher Spannkraft ein schnelles und sicheres Spannen und Lösen. Aufgrund des kleinen Steigungswinkel (Keilwinkel) ist der Spannriegel selbsthemmend.

Die Befestigung per Schraube von der Bedienseite überbrückt einen größeren Klemmbereich. Zur sicheren Aufnahme der Schraubenkräfte ist eine ausreichend große Einschraubtiefe t erforderlich.

Die Kugelgriffe der Formen KVS / GVS sind über eine Kerbverzahnung mit dem Spiralexzenter formschlüssig verbunden. Bei der Montage kann die Lage des Hebels somit in einer zum Spannen günstigen Stellung befestigt werden bzw. so, dass dieser in entspannter Stellung aus dem Spannbereich gedreht werden kann.

**Hinweise**

Seite

<b>GN 918.2</b> Spannriegel (mit Gewindepapfen)	QVX
<b>GN 918.2</b> Spannriegel (Schraube von der Rückseite)	QVX

**Bestellbeispiel (Stahl)**

**GN918.2-50-KVS-L-12**

- 1  $d_1$
- 2 **Form**
- 3 **Spannrichtung**
- 4  $l_1$

**Bestellbeispiel (Edelstahl)**

**GN918.7-40-GVS-R-45**

- 1  $d_1$
- 2 **Form**
- 3 **Spannrichtung**
- 4  $l_1$

