



2 Form

KVB mit Kugelgriff, schräg (Kerbverzahnung)

GVB mit Kugelgriff, gerade (Kerbverzahnung)

SKB mit Sechskant

3 Spannrichtung

R durch Rechtsdrehung (gezeichnete Ausführung)

L durch Linksdrehung



d ₁ -0,5	l ₁ max.						d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ ≈	h ₅	h ₇ ≈	l ₂ ≈	sw	w max.
40	12	22	27	32	37	42	M 6	25	12	24	20	10,3	30,5	21	55	31	0,2	100	15	5
40	47	57	62	67	77	82	M 6	25	12	24	20	10,3	30,5	21	55	31	0,2	100	15	5
50	10	20	30	40	50	60	M 8	30	16	28	24	12,3	34,5	24	62	36	0,2	116	19	5
50	70	80	90	100	-	-	M 8	30	16	28	24	12,3	34,5	24	62	36	0,2	116	19	5

Ausführung

Stahl

- Spannriegel / Gewindebuchse / Anlaufscheibe einsatzgehärtet
- Zylinderschraube ISO 4762-12.9
- Unterlegscheibe vergütet
- Griffenschaft brüniert

GN 918.7

Edelstahl

- Spannriegel 1.4305, chemisch vernickelt
- Gewindebuchse / Anlaufscheibe / Unterlegscheibe 1.4542, vergütet
- Zylinderschraube ISO 4762-A2-70
- Griffenschaft 1.4305, matt gestrahlt

Kugelknopf DIN 319

Kunststoff, Phenolharz (PF) schwarz, glänzend

RoHS

Technische Informationen

Seite

Festigkeitswerte von Schrauben	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX
Konstruktionshinweise	QVX

Spannriegel GN 918.2 / GN 918.7 haben eine rundlaufende Keilfläche. Sie ermöglichen bei verhältnismäßig großem Spannweg und hoher Spannkraft ein schnelles und sicheres Spannen und Lösen. Aufgrund des kleinen Steigungswinkel (Keilwinkel) ist der Spannriegel selbsthemmend.

Die Befestigung per Buchse erlaubt den Einsatz wenn in der Umgebungs-konstruktion kein Gewinde vorhanden ist. Die hochfeste Unterlegscheibe leitet entstehende Schraubenkräfte in diese ein.

Die Kugelgriffe der Formen KVB / GVB sind über eine Kerbverzahnung mit dem Spiralexzenter formschlüssig verbunden. Bei der Montage kann die Lage des Hebels somit in einer zum Spannen günstigen Stellung befestigt werden bzw. so, dass dieser in entspannter Stellung aus dem Spannbereich gedreht werden kann.

Hinweise

Seite

GN 918.2 Spannriegel (mit Gewindezapfen)	QVX
GN 918.2 Spannriegel (Schraube von der Bedienseite)	QVX

Bestellbeispiel (Stahl)

GN 918.2-40-GVB-L-77

- 1 d₁
- 2 Form
- 3 Spannrichtung
- 4 l₁

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN 918.7-50-SKB-R-60

- 1 d₁
- 2 Form
- 3 Spannrichtung
- 4 l₁