

Form F

Form L

Anwendungsbeispiele

Kennziffer 1 mit Senkung

Kennziffer 2 ohne Senkung

3 Form

F Lasche

L Winkel

4 Kennziffer

1 mit Bohrung für Senkschrauben DIN 7991

2 mit Bohrung ohne Senkung

1 b	2 l ₁ Form F	2 l ₂ Form L	l ₃	m	d	s
20	40	20	10	20	5,2	3
30	60	30	15	30	6,3	4
40	80	40	20	40	8,3	5
45	90	45	22,5	45	8,3	5

Ausführung

• Stahlblech

- verzinkt, blau passiviert

- kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt

silber, RAL 9006, strukturmatt

● SW

● SR

• RoHS

Hinweis

Winkel und Laschen GN 967 werden insbesondere in Verbindung mit Profilsystemen eingesetzt. Flächengleiche bzw. rechtwinklige Verbindungen lassen sich so platzsparend und stabil realisieren.

Über die Profilsystemtechnik hinaus können die Winkel und Laschen für vielfältige Fixierungs- und Halteaufgaben z. B. im Vorrichtungsbau eingesetzt werden.

Bei der Kennziffer 2 sind die Bohrungen ohne Senkung ausgeführt, um die Befestigung mittels Zylinderschrauben, Muttern oder Nieten zu ermöglichen.

siehe auch...

• Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite QVX

• Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite 2086

• Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite 2096

Bestellbeispiel (Lasche)	1 b
	2 l ₁
	3 Form
	4 Kennziffer
	5 Oberfläche
1 2 3 4 5 GN967-40-80-F-1-SW	

Bestellbeispiel (Winkel)	1 b
	2 l ₂
	3 Form
	4 Kennziffer
	5 Oberfläche
1 2 3 4 5 GN967-30-30-L-1-SW	

3.7 Verbinden, Aufbauen mit Klemm- und Verbindungselementen

Seite 1827