# GN 953.1 Zwischenplatte

für Stellungsanzeiger GN 953 / GN 953.2, Kunststoff









elesa
Original design BS52R

## Ausführung

**Kunststoff**, Polyamid (PA)
schwarz, matt

RoHS

| Technische Informationen | Seite |
|---|---|
| Kunststoff-Eigenschaften | QVX |

Die Zwischenplatte GN 953.1 dient in Kombination mit Stellungsanzeigern GN 953 / GN 953.2 zur Überbrückung von Wellenansätzen, Stellringen und dergleichen.
Die Bohrungen Ø 2,2 dienen zur maschinenseitigen Befestigung mit z.B. Linsenkopf-Blechschrauben nach DIN ISO 7049.

| Hinweise | Seite |
|---|---|
| **GN 953** Stellungsanzeiger (Hohlwelle Stahl) | QVX |
| **GN 953.2** Stellungsanzeiger (Hohlwelle Edelstahl) | QVX |

Bestellnummer

**GN 953.1**

# GN 954.1 Zwischenplatte

für Stellungsanzeiger GN 954 / GN 954.2, Kunststoff









elesa
Original design BS51

## Ausführung

**Kunststoff**, Polyamid (PA)
schwarz, matt

RoHS

| Technische Informationen | Seite |
|---|---|
| Kunststoff-Eigenschaften | QVX |

Die Zwischenplatte GN 954.1 dient in Kombination mit Stellungsanzeigern GN 954 / GN 954.2 zur Überbrückung von Wellenansätzen, Stellringen und dergleichen.
Die Vierkantbohrungen dienen zur maschinenseitigen Befestigung mit z.B. Linsenkopf-Blechschrauben nach DIN ISO 7049.

| Hinweise | Seite |
|---|---|
| **GN 954** Stellungsanzeiger (Hohlwelle Stahl) | QVX |
| **GN 954.2** Stellungsanzeiger (Hohlwelle Edelstahl) | QVX |

Bestellnummer

**GN 954.1**